

PUERTA
DE PISO

Foxeo S



POINT FORT
FICHET 

Foxeo S



FABRICADO
EN FRANCIA

LAS PUERTAS ACORAZADAS FOXEO SE FABRICAN A MEDIDA EN NUESTRA FÁBRICA DE OUST MAREST, EN FRANCIA, Y SE ADAPTAN PERFECTAMENTE A LA INSTALACIÓN EXISTENTE

CARACTERÍSTICAS


PUERTA	Certificado A2P BP1 Norma europea EN 1627 Clase 3	
CERRADURA	Certificada A2P 1 estrella	
RESISTENCIA AL FUEGO	El2 30 ⁽¹⁾	
AI SLAM IENTO ACÚSTICO⁽²⁾	R _w (C; Ctr) = 36 (-1; -3) dB	
AI SLAM IENTO TÉRMICO⁽²⁾	2.2 W/m ² .°K	

(1) Con cerco de rehabilitación

(2) Excepto con opción paravientos automático


CERRADURA

- 3 puntos de cierre:
 - 2 pestillos basculantes con ganchos **1**
 - 1 doble pestillo central **2**
- Cilindro 787 Z con juego de 4 llaves y tarjeta de propiedad



SISTEMA DE GIRO

- 3 bisagras + 3 pivotes antipalanca **3**
- Bisagras ajustables en 2 dimensiones (alto y ancho)




EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- **Manilla, pomo, picaporte y tirador** Acabado cromado o latón pulido: posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- **Barra de umbral cromada** o paravientos automático



MANILLA
Acabado cromado
o latón pulido



POMO / PICAPORTE Y TIRADOR
Acabado cromado
o latón pulido




POMO CENTRAL
Acabado cromado
terciopelo o latón pulido



MIRILLA CLÁSICA
Cromada o latón



MIRILLA DIGITAL



RETENEDOR MANUAL

POINT FORT FICHET



WWW.FICHET-POINTFORT.COM

El cilindro 787 Z es una de las piezas maestras de las puertas acorazadas Foxeo.



Ha sido diseñado para resistir toda tentativa de apertura fina y bumping. Un protector en acero tratado refuerza aún más su resistencia a los ataques mediante aserrado, taladrado o arrancado.

Consulte la lista de productos certificados en www.cnpp.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja	66 mm
Cerco	4 modelos: rehabilitación, tubular, rehabilitación tubular, de obra
Blindaje	Superposición de capas de acero, 3 omegas de refuerzo y de materiales aislantes
Ancho (paso libre)	600 a 1000 mm
Alto (paso libre)	1875 a 2300 mm

ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- Chapas plastificadas tonos madera
- Paneles de madera lisos
- Paneles de madera con molduras

OPCIONES

- **Retenedor manual:** Permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza del visitante
- **Mirilla digital:** Conserva las cualidades cortafuegos de la puerta
- **Mirilla clásica:** Se combina con el acabado de los equipamientos, cromada o latón
- **Pomo central:** Acabado cromado terciopelo o latón pulido

10 AÑOS DE TRANQUILIDAD

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Consultar condiciones en su punto de venta Point Fort Fichet

SU ASESOR POINT FORT FICHET